

## Omschrijving

Sabaclean producten zijn universele reinigingsmiddelen en kunnen worden ingezet in combinatie met specifieke SABA-lijmen. Zie hiervoor het productblad van de betreffende lijm.

## Toepassingsgebieden

- verwijderen van lijmresten
- schoonmaken van apparatuur
- reinigen van de te verlijmen materialen voor een optimale eindverbinding

## Technische gegevens\*

<b>Basis</b>	organisch brandbaar oplosmiddel
<b>Viscositeit (EN 12092)</b>	ca. 10 mPa.s
<b>Dichtheid (EN ISO 2811-2)</b>	ca. 0,803 g/ml
<b>Vlampunt</b>	beneden 0 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	minimaal ca. +5 °C
<b>Opslag- en transporttemperatuur</b>	tot ca. +35 °C
<b>Houdbaarheid</b>	18 maanden in ongeopende verpakking

\* Getest volgens SABA Analyse Methode, tenzij anders vermeld.

## Apparatuur

SABA levert naast lijm ook apparatuur, zoals lijmpistolen, drukvaten, pompen et cetera. Dit assortiment is samengesteld door het SABA Tech Center op basis van uitgebreide testen en lange praktijkervaring. De juiste combinatie van lijm en apparatuur geeft u de meest efficiënte verwerking en een hoge eindkwaliteit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het verwerkingsvoorschrift van de desbetreffende lijm. Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling op telefoonnummer +31 (0)315 65 89 99 of per mail naar [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).

## Veiligheidsaanbeveling

SABA hecht grote waarde aan een veilig gebruik van en een verantwoorde omgang met onze producten. Voor meer informatie over veiligheidsaspecten verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad.

## Belangrijk

Voor een optimaal resultaat dienen de ondergronden schoon, droog, vetvrij en op verwerkingstemperatuur te zijn. Bij een relatieve luchtvochtigheid boven de 70% is er een verhoogde kans op condensvorming, dit kan de eindkwaliteit van de verbinding negatief beïnvloeden. Bij gebruik als reiniger kan Sabaclean PVC & ABS lakken, verven en kunststoffen aantasten. Vooraf testen wordt daarom aanbevolen.

## Contact

Onze customer service afdeling beantwoordt graag al uw vragen.

Bel +31 (0) 315 65 89 99 of mail naar [industry@saba.nl](mailto:industry@saba.nl).



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL7090 AA Dinxperlo T +31(0)315 65 89 99 F +31(0)315 65 32 07 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.